



OBLOŽENÍ VELKÉHO SÁLU SOKOLOVNY

- měřítko 1:75
- buková překližka tl. 15 mm, výška dle výrobce (2500 mm)
- - 60 bm (sál) výška 2500 mm (vč. soklu), 14 bm (zábradlí schodiště podia)
- - 30 bm (podium) výška 1135 mm (vč. soklu)
- buková překližka tl. 25 mm
- - 5 bm (pro frézování po stranách podia), výška 2500 mm vč. soklu
- - 10 bm (pro frézování pod podiem), výška 1135 mm vč. soklu
- nosný rastr SM latě, tloušťka minimální
- ukončující horní lišta buk 40 / 30 se skosenou hranou
- sokl výšky 150 mm (dle výšky schodu do boční lodě)
- uskočená profilace obložení dle stěn
- povrchová úprava – bezbarvý polyuretanový lak, pololesk
- kotvení – preference skrytá, v případě nemožnosti, nutno vzorkovat kotvicí materiál!!!
- výška obložení pod podiem 1135 mm
- výška obložení na podiu shodná jako stávající, shodná, jako pod podiem 1135 mm, vč. soklu 150 mm
- na podiu provést revizní dvířka na uzávěr vody (pomocí zámku)
- na podiu provést nové zábradlí schodišť (dvouplášťová konstrukce z překližky s nosným rastrem uvnitř)
- provést novou masivní bukovou hranu podia, překrýt hranu obložení
- opravit schod do boční lodě
- háčky namísto věšáku a pro kotvení lan a nářadí, viz odkaz
- nové vypínače umístit do zapuštěné niky, typ vypínače, viz odkaz
- nové dvoukřídlé vstupní dveře symetrické provést jako tvarovou kopii stávajících dveří do malého sálu s plnými výplněmi, pod krycí nástřik RAL 1015 slonová kost (nutno vzorkovat dle barevnosti dveří ve foyer), vč. masivního šoupěte nahoře i dole, kování štítové, typ element, surová mosaz, mosaz vložka dveře směrem do malého sálu překrýt dvoukřídlými dveřmi z bukové překližky, provést jako dvouplášťové s akustickou izolací v dutině, otvírání ze strany velkého sálu pouze pomocí klíče – mosaz vložka v rozetě, směrem od malého sálu pomocí štítového kování, aretace nahoře i dole
- stávající dveře do malého sálu repasovat, osadit novým kováním, vybrat vhodný krycí nátěr