

# OBLOŽENÍ VELKÉHO SÁLU SOKOLOVNY

- buková překližka tl. 15 mm, výška dle výrobce (2500 mm)
    - - 60 bm (sál) výška 2500 mm (vč. soklu), 14 bm (zábradlí schodiště podia)
    - - 30 bm (podium) výška 1135 mm (vč. soklu)
  - buková překližka tl. 15 mm + tl. 15 mm (podlepení, vrchní vrstva s profrézováním loga a nápisu)
    - - 5 bm (pro frézování po stranách podia), výška 2500 mm vč. soklu
    - - 10 bm (pro frézování pod podiem), výška 1135 mm vč. soklu
  - nosný rastr SM latě, tloušťka minimální, 7 řad na výšku nad sebou
  - ukončující horní lišta buk 40 / 30 se skosenou hranou
  - sokl výšky 150 mm (dle výšky schodu do boční lodě)
  - "uskočená" profilace obložení dle stěn provedena samostatným pruhem překližky v rovině s plochou
  - povrchová úprava – bezbarvý polyuretanový lak, pololesk
  - kotvení – preference skrytá, v případě nemožnosti, nutno vzorkovat kotvicí materiál!!!
  - frézování na celou hloubku desky, vyfrézování podlepené další deskou
- 
- výška obložení na sále 2500 mm
  - výška obložení pod podiem 1135 mm
  - výška soklu 150 mm
  - výška obložení na podiu shodná jako stávající, shodná, jako pod podiem 1135 mm
  - na podiu provést revizní dvířka na uzávěr vody (pomocí zámku)
  - na podiu provést nové zábradlí schodišť (dvouplášťová konstrukce z překližky s nosným rastrem uvnitř)
  - provést novou masivní bukovou hranu podia, překrýt hranu obložení
  - opravit schod do boční lodě
  - nové dvoukřídlé vstupní dveře symterické provést jako tvarovou kopii stávajících dveří do malého sálu s plnými výplněmi, pod krycí nástřik RAL 1015 slonová kost (nutno vzorkovat dle barevnosti dveří ve foyer), vč. masivního šoupěte nahoře i dole, kování štitové, typ element, surová mosaz, mosaz vložka
  - dveře směrem do malého sálu překrýt dvoukřídlými dveřmi z bukové překližky, provést jako dvouplášťové s akustickou izolací v dutině, otvírání ze strany velkého sálu pouze pomocí klíče – mosaz vložka v rozetě, směre m od malého sálu pomocí štitového kování, aretace nahoře i dole, panty skryté
  - stávající dveře do malého sálu repasovat, osadit novým kováním, vybrat vhodný krycí nátěr
- 
- háčky namísto věšáku a pro kotvení lan a nářadí, 11 ks, viz odkaz <https://www.eshop.conmetall.cz/p/zavesny-hacek-mosaz-44-mm>
  - nové vypínače umístit do zapuštěné niky, typ vypínače, 2 ks, viz odkaz <https://www.kliklap.cz/jednoduchy-kulaty-vypinac-keramicka-bila/>
  - štitové kování 1 ks, viz odkaz <https://www.bernat.cz/element-surova-mosaz>
  - zasekávací panty, 6 ks, viz odkaz <https://tkz.cz/zaves-dverni-120-ur01-l-g209?page=3>
  - skryté panty, 6 ks, viz odkaz <https://tkz.cz/zaves-skryty-tkz-esprit-plus-sada-3-kusy-g718>

OBLOŽENÍ VELKÉHO SÁLU SOKOLOVNY V TURNOVĚ			
Název výkresu:	POPIS	Vypracoval:	Ing. arch. Tomáš Tomsa
Investor:	TJ Sokol Turnov, Skálava 540, 511 01 Turnov zast. Milan Heđuk, starosta, turnov@sokol.eu	Číslo výkresu:	<b>05</b>
		Datum:	12/2023
Místo stavby:	Sokolovna, Skálava čp. 540, Turnov	Měřítko:	-